

Garde-corps renforcés

- ▶ Des solutions performantes pour la protection des piétons et des usagers de la routes
- ▶ Un balisage résistant et esthétique



Garde-corps renforcés

► Garde-corps T100 renforcé T18 ou T22



- Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois
- Panneau de barreaudage mixte bois-métal
- Connexions « panneaux-poteau » par pièces en acier galvanisé
- Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux
- Barrière de sécurité bois-métal T18 ou T22

Garde au sol : 0.10 m, Entraxe poteau : 2.00 m
Espace entre barreaux : 0.10 m Hauteur hors-sol : 1.03 m

Réf. T100-T18 ou T100-T22

► Garde-corps T140 renforcé T18 ou T22



- Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois
- Panneaux bois à barreaux verticaux avec réhausse main-courante
- Connexions « panneaux-poteau » par pièces en acier galvanisé
- Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux
- Barrière de sécurité bois-métal T18 ou T22

Garde au sol : 0.10 m, Entraxe poteau : 2.00 m
Espace entre barreaux : 0.10 m, Hauteur hors-sol avec élément de barreaudage : 1.10 m et avec réhausse à 1.40 m

Réf. : T140-T18 ou T140-T22

► Lot



- Construit à partir de barrières de sécurité bois-métal T22 2m ou T22 4ms2 alignées sur 4 hauteurs
- Support sur platine C125
- Hauteur hors-sol : 1.00 m

► Vervins



- Construit à partir de barrières de sécurité bois-métal T18 2m ou T22 4ms2 alignées sur 4 hauteurs
- Support sur platine C125
- Hauteur hors-sol : 1.00 m

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic



1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - Fax. : 02 33 39 28 75

tertu.com

tertu
EQUIPEMENTS