PROTECTION

BASIQUES

- **Fraisage jusqu'au diamètre 350 mm**
- **Résistance et souplesse**
- **Essence naturellement durable**

PEFC 10-31-2216 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification FR034574-1

tertu EQUIPEMENTS

Basiques Rond - 1/2 Rond - Section

Rond et 1/2 rond au ml

* *Uniquement disponible en rond*

Diamètre	Longueur standard
8 cm*	2 m - 2.50 m
10 cm	2 m - 3 m - 4 m
12 cm	2 m - 3 m - 4 m
14 cm	2 m - 2.35 m 3 m - 4 m
16 cm	2 m - 4 m
18 cm	2 m - 2.35 m 3 m - 4 m
20 cm	2 m - 4 m
22 cm	2 m - 4 m

Diamètre	Longueur standard
24 cm	à la demande
26 cm	à la demande
28 cm	à la demande
30 cm	à la demande
35 cm	à la demande

Section

• Section brut de sciage - à la demande	
• Section rabotée 4 faces - à la demande	
• Lame rainurée : 145 mm*36 mm en 4 m	*Réf : RAIN-36*
• Lame rainurée : 145 mm*45 mm en 4 m	*Réf : RAIN-45*
• Lame rainurée : 145 mm*80 mm en 4 m	*Réf : RAIN-80*
• Planche rainurée et languette : 195 mm*40 mm en 3.95 m	*Réf : RAIN-40-LAN*

Le Douglas,
un coeur imputrescible, une essence naturellement durable

Caractéristiques :
- Provenance : France
- Résistance structurelle
- Utilisation naturelle ou avec traitement
- Recyclable même traité

Traitement
- En autoclave, conformément à la norme EN-335
- Les produits utilisés sont des sels de cuivre (WOLMANIT CX 10) selon la norme EN-599
- Traitement WOLMANIT CX-10 est sans ARSENIC et sans CHROME. Le CX-10 n'est pas classé toxique, ni cancérogène ou mutagène.

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - Fax. : 02 33 39 28 75
tertu.com

Crédits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Octobre 2018