SEGURIDAD VIAL

Transiciones

- **Transiciones entre barreras mixtas Tertu**
- **Soluciones técnicas adaptadas a varias configuraciones**

tertu EQUIPEMENTS

Barrera de seguridad metal-madera transiciones

Transiciones entre barreras mixtas Tertu

- T18 4ms2 ◂ ▸ TM18 4m
- TM18 4m ◂ ▸ TM18 4ms2
- T40BP 4ms2 ◂ ▸ T40 4ms2
- T40 4ms2 ◂ ▸ T22 4ms2
- T32 2.66m ◂ ▸ T32 1.33m

Transición metal-madera (T.A.T)

- Pieza de transición entre barreras mixtas T18, TM18, T22 con barreras metálicas perfil A o B
- Uso en prolongación de terminales de barreras P2 o P4 según norma ENV1317-4
- Dispositivo ensayado según norma ENV1317-4

Barrera de hormigón (T18, TM18, T22)

- Conexión sobre murete compuesta de une pieza de unión termolacada (RAL 7008), una barrera de 1 m, un separador y una brida.
- Fijación sobre varios muretes de hormigón

Conexión T40 con perfíl A metàlico

- Elemento de conexión metàlica especifico y asociado a une pieza de madera biselada

Crédits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Septembre 2019

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : +33 2 33 36 11 02 - export@tertu.com
tertu.com

tertu EQUIPEMENTS